

Hydraulikfilter



RÜCKLAUF-SAUGFILTER / EDELSTAHLFILTER

MRS 116, 165, 166



- Kombifilter optimiert für kombinierte Kreisläufe
- Tankaufbau/Tank-Top-Filter
- Filtrierung von Saug- und Rücklaufvolumenstrom mit nur einem Filter
- Max. Betriebsdruck 10 bar (145 psi)
- Volumenstrom bis 300 l/min (79 gpm)
- Optional mit Mehrfachanschlüssen
- Hydrostatische Fahrtriebe für mobile Arbeits-, Land- und Baumaschinen

LMP 124



- Leitungsfiler optimiert für kombinierte Kreisläufe
- Filtrierung von Saug- und Rücklaufvolumenstrom mit nur einem Filter
- Max. Betriebsdruck 80 bar (1160 psi)
- Volumenstrom bis 160 l/min (42 gpm)
- Optional mit Mehrfachanschlüssen
- Hydrostatische Fahrtriebe für mobile Arbeits-, Land- und Baumaschinen

EDELSTAHLFILTER

FZH 010, FZH 039, FZD 010 - 050



- Leitungs- und Druckfilter in Edelstahlausführung
- Lieferbar für Betriebsdrücke von 60 bar (870 psi) bis 1000 bar (15000 psi)
- Leitungsaufbau, Blockaufbau und Duplex lieferbar

Für Anwendungen in der

- Prozesstechnik
- Wasserhydraulik
- Offshoretechnik
- Marineteknik und
- Höchstdruckhydraulik